



- Verbindung von innovativer Technik und herausragendem kubischen Design
- Höchste Materialqualität und präzise Verarbeitung
- Nahezu wandbündige Montage
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch zweifarbiges Design
- Detailelemente pulverbeschichtet
- Kein Volant möglich



## ANLAGENFARBEN:

- Standard:
  - RAL 9006, silber, matt
  - DB 703 Feinstruktur
- RAL 9010, weiß, matt
- RAL 7016, anthrazitgrau, Feinstruktur

>> RAL-Sonderfarben nicht möglich

## STOFFE:

- Standard:
  - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Geklebte Tücher
  - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m<sup>2</sup>)

## ANTRIEB:

- Standard:
  - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

## MONTAGEARTEN:

- Standard:
    - Wandkonsole
  - Mehrpreis:
    - Deckenwinkel
-  Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan- und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt  
Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen  
Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

## GRENZMASSE [CM]:

max. Breite:	Einzelanlage	600 cm				
Ausfall:		160	210	260	310	360
mind. Breite:		233	283	333	383	433

## STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>
- Montage: Wandkonsolen für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006 matt, RAL 9010 matt, RAL 7016 Feinstruktur, DB 703 Feinstruktur